

## Plastifieuse Digitale à chaud et à froid

### FALCONK 1200



#### Point de Sécurité

Lors que le couvercle est ouvert, les rouleaux s'arrêtent de tourner automatiquement.

#### Fermeture automatique

Si la plastifieuse n'est pas utilisée pendant, plus de 2 heures, elle s'éteigne automatiquement.



#### Kit spécial de mandrins

3 diamètres (25,58 et 76) sur un seul mandrin.

#### Paneau Digital

Temp ▲▼ : Réglage de température

SPEED ▲▼: Vitesse réglable du niveau 1 à 15



MEAS : Mesure de la température actuelle du rouleau.

RUN/STOP : Démarrer / Arrêter la machine

REV : Marche arrière

HOT : Installation Initiale à 110°C, Vitesse 3"

COLD : Plastification à froid

MEMO : Fonction de mémoire FAN : Ventillateur on/off

°C/°F : Changement Chaud/Froid

STBY : Installation initiale à 80 °C

Modèle	FALCONK 1120	Film en rouleau
Largeur max. de plastification	1200 mm(47,24")	 Mandarin 58mm : 1,250m Mandrin 76mm : 1,200m
Vitesse max. de plastification	3.3 m / min	 Mandrin 58mm : 500m Mandrin 76mm : 450m
Ouverture maximale	13 mm	 Mandrin 58mm : 350m Mandrin 76mm : 320m
Système de chauffement	Rouleaux chauffants	
Quantité de rouleaux	4	
Régulation de température	Oui	
Régulation de vitesse	Oui	
Paneau de contrôle	LCD	
Temps de préchauffe	10 minutes	
Alimentation électrique	AC200,240V (50/60Hz)	 Mandrin 58 : 150m Mandrin 76 : 1450m
Consommation	1,800 Watt	
Dimension	1,490x460x274mm (Stand H 700mm)	
Poids	115 Kg	
Température de travail	0-150°C	