

Relieur de table en dos carré collé

FASTBIND ELITE XT™



Applications variées :

- livres rigides
- livres souples
- bandes de reliure
- blocs-note



ELITE XT™ Perfect Binding Machine

Souplesse d'utilisation
Relie jusqu'au format SRA3 ou A4 paysage
Grecquage sans résidu
Compact et polyvalent

Équipement polyvalent

L'équipement à relier Fastbind Elite XT offre une importante souplesse d'utilisation et d'application. Il produit simplement et rapidement des livres brochés, des documents sous couvertures rigides, des blocs-note ou des rapports... même en dos flottant.

Le Fastbind Elite XT relie vos documents jusqu'au format SRA3 ou A4 à l'italienne. C'est l'outil idéal pour la micro-édition et les photographes. La reliure parfaite aux angles nets valorise votre professionnalisme.

Grecquage PGO

Le système Fastbind PGO (Paper Grain Opening System), unique et breveté, avec ses deux rouleaux, permet à la colle de mieux pénétrer dans la fibre du papier. Cette méthode vous garantit une solidité irréprochable avec tous les types de papier. Vous êtes sûr du résultat et devenez maître de vos travaux. La construction originale du PGO rend l'équipement Fastbind Elite XT silencieux et sans poussière.

Simple à utiliser

Le Fastbind Elite XT est un équipement à relier très agréable à utiliser. Il est rapidement prêt à l'usage, vous n'avez aucun réglage à effectuer au préalable quelque soit le format de vos documents. Il s'ajuste automatiquement à l'épaisseur de votre livre de 1 à 1000 pages. Pour un meilleur résultat, vous disposez de 3 positions prédéfinies pour caler votre guide papier aux formats A3, A4 et A5.

Spécifications

	Europe	U.S.A.
Capacité cycles/heure	jusqu'à 450	jusqu'à 450
Capacité livres/heure*	jusqu'à 180	jusqu'à 180
Largeur maxi. de la reliure	0.1-50 mm	0.004-1.6"
Longueur mini- maxi. de la reliure	jusqu'à 455 mm	jusqu'à 17.9"
Hauteur mini- maxi. de la reliure	140 mm / 320 mm	5.5 / 12.6"
Épaisseur maxi de la couverture**	jusqu'à 400 g/m ²	jusqu'à 225 index
Voltage (V) / Fréquence (Hz)	220-240 / 50-60	110-115 / 50-60
Courant électrique max	3 A	6 A
Dimensions de la machine (L x l x H)	105 x 52 x 57 cm	41.3 x 20.5 x 22.4"
Dimensions de l'emballage (L x l x H)	119 x 61 x 69 cm	45.3 x 24 x 27.2"
Poids net/brut	52,2 / 70 kg	115.1 / 154.3 lbs
Outil Standard	Kit pour couvertures souples XT	Kit pour couvertures souples XT
Outil optionnel	Kit pour couvertures rigides XT	Kit pour couvertures rigides XT

* Le temps de production dépend de l'opérateur.

** dépend des caractéristiques de la couverture.

Ces informations fournies datent de février 2009 et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.



Grecquage PGO



3 positions pré-définies pour le guide papier

Compatible avec les Fastbind Casemakers™ et le logiciel Fastbind Designer

Grâce au logiciel, vous concevez le design de vos couvertures souples et rigides selon votre imagination. À l'aide du Casematic, vous confectionnez la couverture du format de votre choix.

Fastbind Elite XT peut combiner avec les Casemakers pour un résultat de haute qualité professionnelle.



Fastbind Casematic H32 Pro™